

表 2-4-6 諸特性 (基本照明)

灯具種別	定格 入力 電圧 (V)	入力電流(A/10 <sup>3</sup> lm)			入力電力(W/10 <sup>3</sup> lm)		
		定格光束 点灯時	40% 調光時 ※1	20% 調光時 ※1	定格光束 点灯時	40% 調光時 ※1	20% 調光時 ※1
LED (TB-30 型)	240	0.047 以下	0.058 以下		8.9 以下	9.9 以下	
LED (TB-50 型) LED (TB-70 型) LED (TB-100 型) LED (TB-150 型)	240	0.041 以下	0.041 以下	0.067 以下	8.9 以下	9.9 以下	11.0 以下
LED (TB-50-2ME) LED (TB-70-2ME) LED (TB-100-2ME) LED (TB-150-2ME)	240	0.054 以下			12.0 以下		

基本照明用の LED トンネル照明灯具の力率は定格点灯時 90%以上、50%調光時 85%以上とする。

※1 50%調光・40%調光・20%調光とは、それぞれ定格光束に対する比率をいう。

表 2-4-6 諸特性 (基本照明)

灯具種別	定格 入力 電圧 (V)	入力電流(A/10 <sup>3</sup> lm)			入力電力(W/10 <sup>3</sup> lm)		
		定格光束 点灯時	40% 調光時 ※1	20% 調光時 ※1	定格光束 点灯時	40% 調光時 ※1	20% 調光時 ※1
LED (TB-30 型)	240	0.047 以下	0.058 以下		8.9 以下	9.9 以下	
LED (TB-50 型) LED (TB-70 型) LED (TB-100 型) LED (TB-150 型)	240	0.041 以下	0.052 <del>0.041</del> 以下	0.067 以下	8.9 以下	9.9 以下	11.0 以下
LED (TB-50-2ME) LED (TB-70-2ME) LED (TB-100-2ME) LED (TB-150-2ME)	240	0.054 以下			12.0 以下		

基本照明用の LED トンネル照明灯具の力率は定格点灯時 90%以上、50%調光時 85%以上とする。

※1 50%調光・40%調光・20%調光とは、それぞれ定格光束に対する比率をいう。