

ハイウェイラジオ設備標準仕様書

施仕第17213号

東日本高速道路株式会社

中日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社

目 次

| | | |
|-----|---------------|---------|
| 1 | 総則 | |
| 1-1 | 適用範囲 | 2-13-1 |
| 1-2 | 適用規格 | 2-13-1 |
| 2 | 一般事項 | |
| 2-1 | 周囲条件 | 2-13-1 |
| 2-2 | 種類 | 2-13-1 |
| 2-3 | 構造 | 2-13-1 |
| 2-4 | 銘板 | 2-13-2 |
| 3 | 送信装置 | |
| 3-1 | 構成 | 2-13-3 |
| 3-2 | 筐体 | 2-13-3 |
| 3-3 | 電源方式 | 2-13-4 |
| 3-4 | 接地 | 2-13-4 |
| 3-5 | 機能 | 2-13-4 |
| 3-6 | 電気の仕様 | 2-13-4 |
| 4 | 案内標識板 (始点) 仕様 | |
| 4-1 | 適用 | 2-13-16 |
| 4-2 | 構成 | 2-13-16 |
| 4-3 | 反射式案内標識板 | 2-13-16 |
| 4-4 | LED式可変標示部 | 2-13-18 |
| 5 | 中継用整合器 | |
| 5-1 | 構造 | 2-13-25 |
| 5-2 | 電気の仕様 | 2-13-25 |
| 6 | 終端抵抗器 | |
| 6-1 | 構造 | 2-13-25 |
| 6-2 | 外形寸法 | 2-13-26 |
| 6-3 | 電気の仕様 | 2-13-26 |

7 らせん漏洩同軸ケーブル (SLCX)

- 7-1 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-13-28
- 7-2 品名及び種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-13-28
- 7-3 構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-13-28
- 7-4 許容曲げ半径及び許容張力・・・・・・・・・・・・・・2-13-29
- 7-5 電氣的仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-13-29

8 予備品・付属品

- 8-1 送信装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-13-30
- 8-2 案内標識板(始点)LED可変標示部・・・・・・・・・・・・・・2-13-30

9 試験及び検査

- 9-1 自主検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-13-30

本仕様書の適用は以下のとおりである。

| | |
|-------------|-----------|
| 東日本高速道路株式会社 | 平成 29年 7月 |
| 中日本高速道路株式会社 | 平成 29年 7月 |
| 西日本高速道路株式会社 | 平成 29年 7月 |