

# 視線誘導標 標準図集

平成26年 7月

## 【 目 次 】

PAGE	
1	解 説
2	規定以上の反射性能を有する反射体で土中建込みのもの ( A1-1, A1-2, A1-3, A1-4 )
3	規定以上の反射性能を有する反射体でガードレールに取付けるもの ( A2-1, A2-2, A2-3, A2-4 )
4	規定以上の反射性能を有する反射体で壁式高欄等に取り付けるもの ( A3-1(Ⅱ), A3-2(Ⅱ) )
5	規定以上の反射性能を有する反射体で壁式高欄等に取り付けるもの ( A3-3 )
6	規定以上の反射性能を有する反射体で複合型防護柵又は橋梁用ビーム型防護柵にボルトで取付けるもの (A3-4) 規定以上の反射性能を有する反射体で複合型防護柵のビームに取り付けるもの ( A3-5 ) 規定以上の反射性能を有する反射体で橋梁用ビーム型防護柵のビームに取り付けるもの ( A3-6 )
7	規定以上の反射性能を有する反射体でガードケーブルに取り付けるもの ( A4-1, A4-2 )
8	規定の2倍以上の反射性能を有する反射体で土中建込みのもの ( B1 ) 規定の2倍以上の反射性能を有する反射体でガードレールに取り付けるもの ( B2 )
9	規定の2倍以上の反射性能を有する反射体で壁式高欄等に取り付けるもの ( B3(Ⅱ) ) 規定の2倍以上の反射性能を有する反射体でガードケーブルに取り付けるもの ( B4 )
10	規定以上の反射性能を有する防塵装置付の反射体でトンネル内の監視員通路手摺に取り付けるもの ( C1 ) 規定以上の反射性能を有する防塵装置付の反射体でトンネル内の壁面等に取り付けるもの ( C2 ) 規定以上の反射性能を有する着脱式防塵装置付の反射体でトンネル内の壁面等に取り付けるもの ( C3 )
11	材 料